

 KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES	Especificación de Producto	Código Producto: 4230
Nombre del Producto :	KANBIKE – MULTIGRADO 10W40 100% SINTETICO	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Aceite lubricante 100% sintético, formulado especialmente para cumplir exigencias del servicio A.P.I. SG, para motores nafteros, que requieran un aceite sintético.

Clasificación:

Clasificación: A.P.I. SG

Se caracteriza por su alta protección bajo condiciones arduas de manejo y arranque en frío, resistente a la oxidación y al cizallamiento a bajas y elevadas temperaturas.

Su alto índice de viscosidad garantiza una adecuada cuña lubricante a temperaturas extremas.

Fluye a -50 °C y tiene un punto de inflamación de 250 °C.

Alta resistencia natural a la oxidación, lo que permite un uso prolongado, manteniendo el motor limpio y extendiendo los períodos de recambio hasta 25.000 km, aun si fuera necesario agregar lubricante para mantener nivel.

Este lubricante 100% sintético permite a los motores de marcas de primera línea mundial, funcionar con aceite de bajas viscosidades que se mantienen en muy baja temperatura ambiente (-30° C) y también si estas son de 40° C y su cuña lubricante en ambos casos cumple con la lubricación adecuada y requerida por los fabricante de motores.

Esto solo se consigue con Aceites sintéticos. La ecuación de cumplir las máximas exigencias beneficios, con este lubricante es perfecta. Posee aditivos que modifigan la fricción.

Aplicaciones:

Este lubricante cumple normas: BMW - ALFA ROMEO - FIAT - FORD - HONDA - LANCIA
MAZDA - NISSAN - PEUGEOT - RENAULT - VOLKSWAGEN - TOYOTA - CHEVROLET.

Envasado:

Se expende en tambor de 200 litros, tambor de 100 litros, balde de 20 litros, y cajas de 8 x 1 litro.

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	1 EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------

	Especificación de Producto	Código Producto: 4230
Nombre del Producto :	KANBIKE – MULTIGRADO 10W40 100% SINTETICO	Versión: 1

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto
Grado SAE			10W40
Clasificación A.P.I	SL / CF	-----	-----
Viscosidad a 40° C	CST	D – 445	115 - 125
Viscosidad a 100° C	CST	D – 445	15.3 – 16.3
Viscosidad a 25° C	CP	D – 5293	3300
Índice de Viscosidad	-----	D – 2270	140
Punto de Escurrimiento	° C	D – 97	-50
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 92	237
Número Base Total (TBN)	MG.KOH / GR	D – 2896	10
Cenizas sulfatadas	%	-----	1.5
Corrosión sobre cobre	-----	-----	PASA
Densidad a 15° C	GR/ML	-----	0.855
Zinc	%	-----	0.14
Fósforo	%	-----	0.13
Calcio	%	-----	0.030

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
1 Ltr.	Bidones	Cajas	8	Pallet en rack	100 x pallet

Descripción Visual del producto

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

	Especificación de Producto	Código Producto: 4230
Nombre del Producto :	KANBIKE – MULTIGRADO 10W40 100% SINTETICO	Versión: 1

	Código Producto 0110004230 Tipo Producto Aceite para moto Código Envase BID010 Envase Secundario CAJ0030 Código Etiqueta MOT070-1
	Código Producto 0080004230 Tipo Producto Aceite para moto Código Envase BAL0040 Envase Secundario ----- Código Etiqueta MOT070-200/100/20
	Código Producto 0070004230 Tipo Producto Aceite para moto Código Envase TAM0010 Envase Secundario ----- Código Etiqueta MOT070-200/100/20
	Código Producto 0010004230 Tipo Producto Aceite para moto Código Envase TAM0050 Envase Secundario ----- Código Etiqueta MOT070-200/100/20

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------