

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 8000
Nombre del Producto :	SOLUBLE 10 EP	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Este lubricante es un producto que mezclado con agua en proporciones variables de acuerdo a su aplicación, forma una emulsión estable que posee propiedades lubricantes (dadas por el aceite base) y refrigerantes relacionadas con el agua agregada.

En condiciones normales de operación no forma espuma. En la formulación del Soluble 10 EP se incluye también un potente bactericida, a los efectos de mejorar aún más su natural resistencia a la formación ocasional de bacterias que provocan desagradables olores.

Clasificación:

Es un lubricante utilizado en operaciones de metal mecánica, mezclado con agua de red hasta formar una emulsión estable.

Aplicaciones:

Modo de Preparación: Al presentar la emulsión se recomienda agregar el aceite sobre el agua, agitando al mismo tiempo. Se utiliza en concentraciones desde 2% al 10%, dependiendo de la severidad del trabajo. Para trabajos normales la proporción ideal es 5 litros. En 95 litros de agua. Puede aumentar la cantidad de Soluble 10 EP en la solución si así lo requiere el mecanizado del material ferroso o aceros blandos.

IMPORTANTE: Antes de preparar la emulsión, indicar al operador la limpieza del recipiente, incluso el techo si es batea cerrada.

RECUERDE: La higiene es fundamental. Para obtener resultados óptimos de limpieza recuerde nuestro aditivo antimicótico.

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-8000-Rev1 1
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------

 KANSACO O I L C O M P A N Y <small>LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</small>	Especificación de Producto	Código Producto: 8000
	Nombre del Producto : SOLUBLE 10 EP	Versión: 1

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	Producto
Grado	ISO 5	
Viscosidad a 40 °C	CST	13
Viscosidad a 100 °C	CST	1,5
Índice de Viscosidad	-----	-----
Punto de Inflamación (COC)	°C	180
Punto de Escurrimiento	°C	-9
Nº de neutralización	-----	-----
Cenizas Sulfatadas	-----	-----
Emulsión 10% en Agua Destilada	-----	Cumple 72 hs.

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Litros.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Litros.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Litros.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Litros.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
4 Litros.	Bidones	Cajas	4	Pallet en rack	44 x pallet

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-8000-Rev1	2
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	---

	Especificación de Producto	Código Producto: 8000
Nombre del Producto :	SOLUBLE 10 EP	Versión: 1

<p>Balde 20 litros.</p>	
<p>Tambor 100 litros.</p>	
<p>Tambor de 200 litros.</p>	

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-8000-Rev1 3
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------